

V目地深溝一発!!スムーズ施工

下塗用

NS エース

60-90

ISO9001認証工場製品

(社)日本建築仕上材工業会登録 登録番号 0307458

F★★★★

【内容量】8.0kg/袋

【色】クリーム

【施工面積】約150㎡/8kg (0.5mm塗厚)



特長

- 【1】下塗りタイプのスタンダード品です。
- 【2】骨材は細かく、従来品に比べてザラツキ感が少ない。
- 【3】α石膏系の為、強固なパテ面になります。
- 【4】ヘラ(コテ)のスベリが良く、作業効率が上がります。
- 【5】下地の付着が強く、上塗りパテと付着が良好です。

使用方法

- 【1】きれいな容器に所定量の9割の清水を入れ、(水の量はパテ8kg当り、約4.6L(硬め)～約5.0L(軟らかめ)が適量です)この中にパテ粉末を少しずつ散布し、パテ全体を湿らせて下さい。
- 【2】その後直ちにハンドミキサー等で2～3分間攪拌混合し、パテがパテ板(パテベラ)からタレ落ちない程度にパテと水の量を加減しながら、均一なペーストに調整してご使用下さい。

石膏ボード及び、その他の下地材は状況により、適切なシーラー及びプライマー処理をして下さい。

内装用・目地処理材の総合メーカー

NS 株式会社 ネットー

【大阪営業所】 大阪市西区川口3丁目10番30号
TEL: 06-6582-4920 FAX: 06-6582-4903

【名古屋営業所】 名古屋市中川区富田町千音寺字西尼ヶ塚144-2
TEL: 052-432-1133 FAX: 052-432-1131
<http://www.ns-nitto.co.jp>

特約店