

仕上げに最適 サンダー不要の表面性

上塗り

NS クロスパテスーパー90



ISO9001認証工場製品

(社)日本建築仕上材工業会登録 登録番号 0307463

F★★★★

【内容量】10kg/袋

【色】クリーム

【施工面積】約170㎡/10kg (0.5mm塗厚)

特長

- 【1】 α ・ β 石膏を混合配合しており、混練が容易です。
- 【2】コテ（ヘラ）の伸び、運びが非常に良く、スムーズで薄塗りも可能です。
- 【3】肉ヤセも少なく、表面性も良好です。サンダー掛けも容易です。
- 【4】表面強度が強く、クロスとの接着性も優れています。

使用方法

- 【1】きれいな容器に所定量の9割の清水を入れ、（水の量はパテ10kg当り、約4.5ℓ（硬め）～約5.5ℓ（軟らかめ）が適量です）この中にパテ粉末を少しずつ散布し、パテ全体を湿らせて下さい。
- 【2】その後直ちにハンドミキサー等で2～3分間攪拌混合し、パテがパテ板（パテベラ）からタレ落ちない程度にパテと水の量を加減しながら、均一なペーストに調整して下さい。

石膏ボード及び、その他の下地材は状況により、適切なシーラー及びプライマー処理をして下さい。

内装用・目地処理材の総合メーカー

株式会社 ニットー

【大阪営業所】大阪市西区川口3丁目10番30号

TEL: 06-6582-4920 FAX: 06-6582-4903

【名古屋営業所】名古屋市中川区富田町千音寺字西尼ヶ塚144-2

TEL: 052-432-1133 FAX: 052-432-1131

http://www.ns-nitto.co.jp

特約店