

**練い済み!**  
フタを開けたら

シャープなミミ切れ シャープな仕上がり

内部用・既調合パテ

**水性  
ペースト**

フタを開けたら **即・施工!**

# NS フレックス

(社)日本建築仕上材工業会登録【登録番号:1302014】F★★★★

**上・下兼用/乾燥型パテ(クリーム色)**

- 特長**
- 肉やセが少なく、盛付け簡単
  - 下地材・クロスとの接着性が非常に良好
  - 段差の大きい場合にも、速やかに平滑にできます
- 使用方法**
- パサツクようでしたら、少量の水を加えて調整して下さい
  - 乾燥時間の目安(0.5mm塗厚で約1.5時間 ※20℃の場合)

- 注意事項**
- 作業中の気温が5℃以下の場合や、塗り付け後凍結が予想される場合、水濡れの恐れがある場所での使用を中止して下さい
  - 長時間使用しない場合には、水の蒸発を防ぐ為に容器にフタ等のカバーをして下さい
  - 凍結や直射日光の当たる場所での保管は避けて下さい  
幼児の手の届かない所に保管して下さい  
万一目や口に入った場合には、直ちに清水で洗い流し、医師の指示に従って下さい

● 既調合タイプなのでそのまま使用できますが、容器内でよく攪拌して下さい<作業性が良くなります>

**NET: 6L・16L** MADE IN JAPAN

**施工可能面積**

● Vボード目地処理目安【1Lあたり】⇒ 2.6㎡ (塗厚み: 0.5mm)



内装用・目地処理材の総合メーカー

**NS** 株式会社 **ニットー**



大阪営業所 大阪市西区川口3丁目10番30号  
TEL(06)6582-4920 FAX(06)6582-4903  
名古屋営業所 名古屋市中川区富田町千音寺字西尼ヶ塚144-2  
TEL(052)432-1133 FAX(052)432-1131  
E-mail: info@ns-nitto.co.jp

特約店

