

新発売

楽々施工の決定版!

接着最高!

接着ハード! 塗布ソフト!!

NSハイステック上塗120

ISO9001認証工場製品 (社)日本建築仕上材工業会登録 登録番号 1106007 F★★★★★



【内容量】8kg/箱
【色】クリーム
【施工面積】170㎡/8kg (0.5mm塗厚)
【タイプ】硬化型120分タイプ

【内容量】12kg/箱
【色】クリーム
【施工面積】290㎡/12kg (0.5mm塗厚)
【タイプ】硬化型120分タイプ

特長

- 【1】従来のパテに比べて下地及びクロスとの接着性が非常に良好です。
- 【2】ヘラ伸びヘラ運びが良くミミ切れが非常に良好です。
- 【3】表面性が良好で、ペーパー掛けが容易です。

使用方法

- 【1】きれいな容器に所定量の9割の清水を入れ、(水の量はパテ1kg当り、約600cc(硬め)～約650cc(軟らかめ)が適量です)この中にパテ粉末を少しずつ散布して、パテ全体を湿らせて下さい。
- 【2】その後直ちにハンドミキサー等で2～3分間攪拌混合し、パテがパテ板(パテベラ)からタレ落ちない程度にパテ粉末と水の量を加減しながら、均一なペーストに調整してご使用下さい。

下地の種類、状況に応じてシーラー及びプライマー処理してから目地処理を行って下さい。

内装用・目地処理材の総合メーカー

 株式会社 ニットー

大阪営業所 大阪市西区川口3丁目10番30号
TEL(06)6582-4920 FAX(06)6582-4903
名古屋営業所 名古屋市中川区富田町千首寺字西尼ヶ塚144-2
TEL(052)432-1133 FAX(052)432-1131
<http://www.ns-nitto.co.jp>

特約店