

ヤセの少ない深穴専用タイプ

下塗用

ISO9001認証工場製品
(社)日本建築仕上材工業会登録 登録番号 0307454

F★★★★★

NSVパテ60



【内容量】10kg/袋
【色】灰白
【施工面積】約150㎡/10kg (0.5mm塗厚)



【内容量】20kg/箱 (5kg×4)
【色】灰白
【施工面積】約300㎡/20kg (0.5mm塗厚)

特長

- 【1】灰白色なので、下塗りがわかりやすい。
- 【2】特殊骨材の配合で肉ヤセが少なくなっており乾燥も早い。
- 【3】ヘラ(コテ)伸びが良く、野丁場作業に適しています。
- 【4】盛付け易く、深穴施工等に適しています。

使用方法

- 【1】きれいな容器に所定量の9割の清水を入れ、(水の量はパテ10kg当り、約5ℓ(硬め)～約6ℓ(軟らかめ)が適量です)この中にパテ粉末を少しずつ散布し、パテ全体を湿らせて下さい。
- 【2】その後直ちにハンドミキサー等で2～3分間攪拌混合し、パテがパテ板(パテベラ)からタレ落ちない程度にパテと水の量を加減しながら、均一なペーストに調整してご使用下さい。

石膏ボード及び、その他の下地材は状況により、適切なシーラー及びプライマー処理をして下さい。

内装用・目地処理材の総合メーカー

株式会社 **ニットー**

【大阪営業所】大阪市西区川口3丁目10番30号
TEL: 06-6582-4920 FAX: 06-6582-4903
【名古屋営業所】名古屋市中区富田町千音寺字西尼ヶ塚144-2
TEL: 052-432-1133 FAX: 052-432-1131
<http://www.ns-nitto.co.jp>

特約店