

ヤセ殆どなし！上塗りとの密着性良好！

下塗り

# NSVパテスーパー60



ISO9001認証工場製品

(社)日本建築仕上材工業会登録 登録番号 0307456

F★★★★

【内容量】10kg/袋

【色】クリーム

【施工面積】約150㎡/10kg (0.5mm塗厚)

## 特長

- 【1】α石膏、特殊骨材の配合で、肉ヤセが小さく強度のある目地処理部になります。
- 【2】ヘラ（コテ）での伸び、運びがスムーズで、戸建・野丁場を問わない作業性が得られます。
- 【3】下地材及び上塗りパテの付着性は良好です。

## 使用方法

- 【1】きれいな容器に所定量の9割の清水を入れ、（水の量はパテ10kg当り、約4ℓ（硬め）～約4.5ℓ（軟らかめ）が適量です）この中にパテ粉末を少しずつ散布し、パテ全体を湿らせて下さい。
- 【2】その後直ちにハンドミキサー等で2～3分間攪拌混合し、パテがパテ板（パテベラ）からタレ落ちない程度にパテと水の量を加減しながら、均一なペーストに調整してご使用下さい。

石膏ボード及び、その他の下地材は状況により、適切なシーラー及びプライマー処理をして下さい。

内装用・目地処理材の総合メーカー

株式会社 ニットー

【大阪営業所】大阪市西区川口3丁目10番30号  
TEL: 06-6582-4920 FAX: 06-6582-4903

【名古屋営業所】名古屋市中川区富田町千音寺字西尼ヶ塚144-2  
TEL: 052-432-1133 FAX: 052-432-1131  
<http://www.ns-nitto.co.jp>

特約店