


ニューファイバー60



厚み 0.16mm × 巾 60mm × 90m 巻 (12巻/箱)

スリムファイバー48 スリムファイバー36



厚み 0.16mm × 巾 48mm × 90m 巻 (15巻/箱)



厚み 0.16mm × 巾 36mm × 90m 巻 (24巻/箱)

- 素 材** ・ ガラス繊維
- 用 途** ・ 継ぎ目 及び 入隅の亀裂防止
- 使用方法** ・ 網目状感圧型糊付テープになっていますので、直接施工面に貼り付けできます。
- 及 び** ・ 薄型なので、パテ面のふくらみが目立ちにくくなります。
- 特 徴** ・ 引張り強度は従来のファイバーテープより、強くなっています。
- ・ 薄型なので、両端がほつれない様に注意して、剥がして下さい。
- 注意事項** ・ 下地のホコリや汚れは、あらかじめ拭き取って下さい。
- ・ 使い残しは、ビニール袋等に入れ、空気にふれない様、保管して下さい。

薄くて強い！幅広で強い！

内装用・目地処理材の総合メーカー

NS 株式会社 ニットー



大阪営業所 大阪市西区川口3丁目10番30号
TEL(06)6582-4920 FAX(06)6582-4903
名古屋営業所 名古屋市中川区富田町千音寺字西尼ヶ塚144-2
TEL(052)432-1133 FAX(052)432-1131
E-mail: info@ns-nitto.co.jp

特約店