

下塗用
タイプ

ジョイントコンパウンド

NS[®]

Vライト

(社)日本建築仕上材工業会登録 登録番号0307455 F☆☆☆☆



【内容量】7kg/袋

【色】淡クリーム

【施工面積】150㎡/7kg

【タイプ】60分・120分

特長

- 【1】骨材が細く、Vボードに最適です。
- 【2】軽量タイプのため、作業感が軽快でスムーズです。
- 【3】ペーパーやケレンが軽く作業できます。
- 【4】上塗りパテとの付着性が良好です。

使用方法

- 【1】きれいな容器に所定量の9割の清水を入れ(水の量はパテ1kg当り約0.65ℓ(硬め)～約0.75ℓ(軟らかめ)が適量です。)この中にパテ粉末を少しずつ散布しパテ全体を湿らせてください。
- 【2】その後、直ちにハンドミキサーなどで2～3分間攪拌混合し、パテがパテ板(パテベラ)からタレ落ちない程度にパテ粉末と水の量を加減しながら、均一なペーストに調整してご使用ください。

【下地材の状況、仕上材の種類に応じて適切なシーラー(プライマー)処理をしてください。】

内装用・目地処理材の総合メーカー

NS[®] 株式会社 ニットー



大阪営業所 大阪市西区川口3丁目10番30号
TEL<06>6582-4920 FAX<06>6582-4903
名古屋営業所 名古屋市中川区千音寺1丁目550番地
TEL<052>432-1133 FAX<052>432-1131

特約店