

ホルムアルデヒド放散等級 **F** ★ ★ ★ ★

ビス  
釘頭用  
下地調整材  
クリーム色

# ビスプロ+

## VisPro

内装用



うるおい  
成分配合で  
しっとり感  
が続きます

NET: 2.5L  
NET: 5 L  
NET: 12 L

MADE IN JAPAN

**用途** ● 内装下地のビス・釘頭の穴埋め。

**主成分** ● アクリルエマルジョン樹脂

**使用法** ● 「ビスプロ」は既調合なのでそのまま使えますが、開缶後、缶内・盛板上で軽く練り返して下さい。パサツキがなくなり塗付・充填が楽になります。

**特徴** ● 既調合なので、すぐに使用できます。  
● 粘りが少なく軽量タイプですので、作業性に優れており充填が非常に楽です。  
● 肉ヤセがほぼなく、1回できれいに仕上がります。  
● 乾燥時間が早く、次の工程に早く進めます。(30分/20℃)

内装用・目地処理材の総合メーカー

**NS** 株式会社 **ニットー**



大阪営業所 大阪市西区川口3丁目10番30号  
TEL(06)6582-4920 FAX(06)6582-4903

名古屋営業所 名古屋市中川区千音寺1丁目550番地  
TEL(052)432-1133 FAX(052)432-1131

特約店